アルミ樹脂積層複合板

プラメタルシリーズ

標準設計価格表（2014年～）

積水樹脂プラメタル株式会社

❶ 内装・天井・目隠材

プラメタルPA［国土交通省　防火材料 難燃材料認定品］

■原板価格（プラメタルPA）

（円/枚）

品　番	芯　材	塗　　装	厚み	寸　　法　（㎜）				重　量
				910×1820	1000×2000	1000×2440	1220×2440	
PA	ソリッド	両面ポリエステル系樹脂焼付	3㎜	15,800	19,600	—	32,100	3.3kg/㎡
			4㎜	—	—	31,100	—	4.1kg/㎡

※PA：内装・間仕切り・ベランダ目隠し——Vカット・R曲げ加工・パンチング加工に適しています。
※特注色及びカットサイズ等については、当社営業までお問い合せください。
※パンチング加工費は、数量・1ロットなどにより違いますが、参考として@5,000/m²加算願います。
※その他塗装仕様の異なる製品もございます。お問い合せください。

❷ 外装・外壁材・天井

プラメタルFRW405［国土交通省　防火材料 不燃材料認定品］・FRC405［国土交通省　防火材料 不燃材料認定品］
FR302［国土交通省　防火材料 不燃材料認定品］

■原板価格（プラメタルFRW・FRC・FR）

（円/枚）

品　番	芯　材	塗　　装	厚み	寸　　法　（㎜）			重　量
				1000×2500	1000×2000	1250×2500	
FRW405	不　燃	片面フッ素樹脂焼付（片面サービスコート）	4㎜	42,900	—	53,700	7.6kg/㎡
FRC405		片面ポリエステル系塗装（片面サービスコート）	4㎜	40,800	—	51,000	7.6kg/㎡
FR302		両面ポリエステル系樹脂焼付	3㎜	—	25,400	—	5.6kg/㎡

フッ素樹脂焼付塗装

※その他塗装仕様の異なる製品もございます。お問い合せください。
※FR302：不燃認定品——ベランダ目隠し・天井面材・建築内装パネルに適しています。
※特注色及びカットサイズ等については、当社営業までお問い合せください。

❸ クリーンルーム材（静電気拡散性塗装）

プラメタルED［国土交通省　防火材料 難燃材料認定品］・EDFR302［国土交通省　防火材料 不燃材料認定品］
EDFR405［国土交通省　防火材料 不燃材料認定品］

■原板価格（プラメタルED・EDFR302・EDFR405）

（円/枚）

品　番	芯　材	塗　　装	厚み	寸　　法　（㎜）			重　量
				1000×2500	1220×2440	1250×2500	
ED	ソリッド	静電気拡散性塗装（両面）	3㎜	29,800	36,300	—	3.3kg/㎡
			4㎜	35,000	42,700	—	4.1kg/㎡
EDFR302	不　燃	静電気拡散性塗装（両面）	3㎜	31,900	38,900	—	5.6kg/㎡
EDFR405		静電気拡散性塗装（両面）	4㎜	42,700	52,000	—	7.6kg/㎡

※その他塗装仕様の異なる製品もございます。お問い合せください。
※ED：クリーンルーム内装、天井材・半導体装置外装板・キャビネット等
※EDFR：不燃認定品——クリーンルーム内装、天井材・半導体装置外装板・キャビネット等
※ED・EDFRは、受注生産品です。

4 サイン・看板材

アートパネル［国土交通省　防火材料 不燃材料認定品］・FR302AK［国土交通省　防火材料 不燃材料認定品］・FR305-SIGN［国土交通省　防火材料 不燃材料認定品］

■原板価格（アートパネル・スチールアートパネル）

（円/枚）

品番	芯材	塗装	厚み	寸法（㎜） 910×1820	1000×2000	1205×2400	1220×2440	1220×3000	1220×1820	1500×3000	重量
FR302AK	不燃	両面ポリエステル系樹脂焼付	3㎜	—	29,000	—	36,700	—	—	—	5.6kg/㎡
FR305-SIGN		片面フッソ樹脂焼付 片面サービスコート（フイルム無し）	3㎜	—	30,600	—	39,600	—	—	—	5.9kg/㎡
AP-8815AS	発泡	片面ポリエステル系樹脂焼付 裏面サービスコート（フイルム無し）	1.5㎜	—	—	—	23,100	—	—	—	1.35kg/㎡
AP-882AK		両面ポリエステル系樹脂焼付	2㎜	10,700	14,300	—	—	—	—	—	1.74kg/㎡
AP-883AK		両面ポリエステル系樹脂焼付	3㎜	11,400	16,700	—	31,400	39,000	—	*52,800	2.04kg/㎡
AP-883AS		片面ポリエステル系樹脂焼付 裏面サービスコート（フイルム無し）	3㎜	10,200	14,900	—	28,700	35,400	21,500	—	2.04kg/㎡
AP-884W		両面ポリエステル系樹脂焼付	4㎜	14,200	—	—	—	—	—	—	2.8kg/㎡
AP-885AK		両面ポリエステル系樹脂焼付	5㎜	17,600	20,900	—	38,500	48,400	—	—	3.4kg/㎡
AP-823CS		カラーアート（アカ） 裏面サービスコート（フイルム無し）	3㎜	14,200	—	—	—	—	—	—	2.04kg/㎡
AP-883UVS		片面：白色　艶消し 片面：サービス塗装（オフホワイト色）	3㎜	18,700	—	—	50,600	—	—	—	2.04kg/㎡
SS-008		ホワイトボード/マーカー用 裏面サービスコート（フイルム無し）	3㎜	15,900	—	—	—	—	—	—	3.42kg/㎡
SS-008L		ホワイトボード/マーカー用 裏面サービスコート（フイルム無し）	3㎜	—	—	31,900	—	—	—	—	5.9kg/㎡
SS-G		グリーンボード/チヨーク用 裏面サービスコート（フイルム無し）	3㎜	19,100	—	—	—	—	—	—	3.42kg/㎡

マグネット対応

＊1500×3000製品重量 2.67kg/㎡

※サイン・看板・プレート・内装板などに適しています。
※マグネット対応品・ホワイトボード・黒板仕様もラインナップしております。
※その他、塗装仕様の異なる製品もございます。
※SS-008・008L・G・AP-8815・885及び883AK1500×3000は難燃材料認定品ではありません。
※特注色及びカットサイズ等については、当社営業までお問い合わせください。
※FR305-SIGNは単体でも特定のメディアシートなどとの組合せでも不燃認定を取得しています。当社営業までお問い合わせください。

5 内装・天井・ドア材

ハイエースバン［国土交通省　防火材料 難燃材料認定品　平板のみ］

■原板価格（ハイエースバン）

（円/枚）

品番	芯材	塗装	厚み	寸法（㎜） 910×1820	1000×2000	1220×2440	重量
HA	発泡	両面ポリエステル系樹脂焼付	3㎜	11,200	16,500	24,200	2.04kg/㎡

※内装・間仕切り——Vカット・R曲げ加工に適しています。
※その他、塗装仕様の異なる製品もございます。
※表面テクスチャーで、スタッコ柄・スジメ柄もございます。
※手摺面材として4mm品もご用意しておりますのでお問い合わせください。
※特注色及びカットサイズ等については、当社営業までお問い合わせください。

6 断熱・防音材・排煙窓用

ハイエースバンDP（断熱パネル）

■原板価格

（円/枚）

品番	芯材	仕様	厚み	梱包	寸法（㎜） 900×1800	重量
DP	発泡	ハイエースバンと発泡断熱材の複層品	12㎜	3	25,700	4.3kg/㎡
			18㎜	2	28,100	4.5kg/㎡

※特注色及びカットサイズ等については、当社営業までお問い合わせください。
※標準色の組み合わせでのリバーシブルも生産可能です。
※ハイエースバンDPは受注生産品ですので納期については、お問い合せください。

●価格には「消費税」は含まれておりません。

※梱包単位・運賃などについては、当社営業までお問い合せください。
※この設計材料価格表に記載の事項は、改良の為予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※カラーバリエーションは別途カタログ、サンプル帳をご参照ください。

安全に関するご注意

●施工に関しては、高所作業を伴う場合があります。正しい服装と保護具を着用し、安全基準に適合した施工工具等を使用し、安全作業に留意し、作業を行ってください。
●接着剤、溶剤等の使用に関しては、火気を避け、換気に注意し作業を行ってください。
●両面テープ、接着剤は、ご使用の前にその製品の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●切断部は、鋭利になる場合がありますので、手などを切らないように注意してください。

積水樹脂プラメタル株式会社

JQA-EM 4182　JQA-QMA 10252

■本 社 工 場	〒399-0601 長野県上伊那郡辰野町小野795-1 TEL (0266)46-3100(代) FAX (0266)46-3104
●東京営業所	〒101-0047 東京都千代田区内神田2-3-9 MECビル4F TEL (03)3252-4500 FAX (03)3252-4511
●大阪営業所	〒530-8565 大阪市北区西天満2-4-4 堂島関電ビル6F TEL (06)6365-0371 FAX (06)6365-7875
●名古屋営業所	〒460-0002 名古屋市中区丸の内2-20-25 STビル9F TEL (052)229-1915 FAX (052)229-1933
U R L	http://www.plametal.co.jp

2014.0502①R
(改) 2014.05